



## B. FILL-RITE ECO-Serien, 230V Dieselpump

### Konstruktion/Standardutrustning

ECO-pumpen har Fill-Rite kvalitet, men priset är pressat eftersom den enbart är godkänd för diesel (ej bensin). Kapaciteten är lägre än hos de andra Fill-Rite-pumparna, men den räcker bra för ett normalt lantbruk. Med ca 40 liter/min\* fyller man en traktor på några minuter. Den levereras med jordad elledning och kontakt, slang, automatisk pistolventil, överströmningsventil, inbyggd sil. Till- och frånslagskontakt och för att förhindra varmgång har motorn termiskt överlastskydd.

ECO-pumpen monteras enkelt direkt på cisternens sugrör. Pumpen har överströmningsventil vilket innebär att man kan starta pumpen utan att ha pistolventilen intryckt. Diesel-oljan pumpas runt när pistolventilen inte är öppen.

Det partikel- och vattenabsorberande filtret "Bränslevakten" stryker flödet successivt allteftersom vatten tas upp i filtret. Vid för lite flöde, dags att byta filter.

### Tilläggsutrustning

Volymmätare med 3-siffrigt nollställbart räkneverk samt ett 6-siffrigt icke nollställbart summeräkneverk. Då mätaren ej är krönbar får den ej användas vid försäljning av bränsle.

TEKNISK DATA: Kapacitet: ca 40 l/min, Tryckslang längd: 3 m, Sughöjd: 3,1 m, Tryckslang dim: 3/4", Effekt: 0,25 hp, Termiskt överbelastningskydd, Amp: 2,7, Överströmningsventil, Fatanslutning: 2", \*Kapaciteten är beroende av uppfodringshöjd, sugledningsdiameter, slangdiameter och slanglängd samt typ av pistolventil.