



A3. REKONDITIONERAD CISTERN I MILJÖLÅDA MED KRAGE, PUMPBRYGGA OCH MÖSSKÄRM

Standardutrustning

Cisternen är placerad i miljölåda samt försedd med regnkrage.

Miljölådan har 100% uppsamlingskapacitet.

Standardutrustad med manlucka samt avluftningsrör som är anslutet till miljölådan, påfyllning 2" och elektroniskt överfyllnadsskydd.

Invändigt är cisternen behandlad med ett godkänt korrosionsskydd, grund- och täckmålad.

Uppfyller kraven enligt SÄIFS 1997:9, 2000:2 samt NFS 2003:24.

Pumpbrygga samt mösskärm

Cisternen är klassad som "Skyddad S-cistern" vilket innebär 12 års återkommande besiktning i normalfallet.

Installationsintyg utfärdas kostnadsfritt då cisternen utrustas med pump hos ABG (gäller dieselpumpar).

Vid placering inom vattenskyddsområde skall installationsbesiktning ske på uppställningsplatsen och bekostas av kund.

Tilläggsutrustning

Spillåda med dräneringskran

Slangvinda

Låsbalk

Nivåmätare

Cisternen kan utrustas med olika pumpalternativ samt Bränsleregistreringsystem.

VOLYM (liter)	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	VIKT (kg)	HÖJD (mm)
5000	5450	1800	1300	0

10000	7850	1900	2300	0
-------	------	------	------	---

- Tillgång på cisterner samt mått kan variera - Dräneringsuttag på miljölådan.