



## REKONDITIONERAD CISTERN I MILJÖLÅDA MED KRAGE, PUMPBRYGGA OCH MÖSSKÄRM

### Standardutrustning

Cisternen är placerad i miljölåda samt försedd med regnkrage.

Miljölådan har 100% uppsamlingskapacitet.

Standardutrustad med manlucka samt avluftningsrör som är anslutet till miljölådan, påfyllning 2" och elektroniskt överfyllnadsskydd.

Invändigt är cisternen behandlad med ett godkänt korrosionsskydd, grund- och täckmålad.

Uppfyller kraven enligt SÄIFS 1997:9, 2000:2 samt NFS 2003:24.

Pumpbrygga samt mösskärm

Cisternen är klassad som "Skyddad S-cistern" vilket innebär 12 års återkommande besiktning i normalfallet.

Installationsintyg utfärdas kostnadsfritt då cisternen utrustas med pump hos ABG (gäller dieselpumpar).

Vid placering inom vattenskyddsområde skall installationsbesiktning ske på uppställningsplatsen och bekostas av kund.

### Tilläggsutrustning

Spillåda med dräneringskran

Slangvinda

Låsbalk

Nivåmätare

Cisternen kan utrustas med olika pumpalternativ samt Bränsleregistreringsystem.

VOLYM (liter)	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	VIKT (kg)	HÖJD (mm)
5000	5450	1800	1300	0

10000	7850	1900	2300	0
-------	------	------	------	---

- Tillgång på cisterner samt mått kan variera - Dräneringsuttag på miljölådan.