



A2. TRANSPORTGODKÄND ADR/IBC-TANK 1500-3000 liter

Standardutrustning

Tanken är godkänd av SP för transport.
Förstärkt för mobilt bruk, stöld- och slagskyddad.
Blåstrad samt grund- och täckmålad.
Övertrycksventil, automatisk luftventil, 1" sugrör med kulventil, 2" påfyllnad.
Elektroniskt överfyllnadsskydd.
Samtliga uttag är inbrottsskyddade med låsbar balk.
Tanken finns även med inbyggt skåp.

Tilläggsutrustning

Handpump eller elektrisk pump ca 40l/min - 12V, 24V eller 230V
Volymmätare
Nivåmätare
Lyftbygel - Kätting - Kombilyft

VOLYM (liter)	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	VIKT (kg)	HÖJD (mm)
1500	1600	1150	410	1450
2000	2100	1150	470	1450
3000	2100	1350	610	1670

VID INBYGGT SKÅP TILLKOMMER: Längd: + 400 mm. Vikt: 1500 Liter + 70kg. 2000 Liter + 80kg. 3000 Liter + 100kg.
Plåttjocklek: 1500, 2000 Liter 3 mm. 3000 Liter 4 mm.