



A3. TRANSPORTGODKÄND ADR/IBC-TANK I MILJÖLÅDA 1500-3000 liter

Standardutrustning

Tanken är godkänd av SP för transport. Monterad i miljölåda med krage.
Förstärkt för mobilt bruk, stöld- och slagskyddad.
Blästrad samt grund- och täckmålad.
Övertrycksventil, automatisk luftventil, 1" sugrör med kulventil, 2" påfyllnad.
Elektroniskt överfyllnadsskydd.
Samtliga uttag är inbrottskyddade med låsbar balk.
Tanken finns även med inbyggt skåp.

Tilläggsutrustning

Handpump eller elektrisk pump ca 40l/min - 12V, 24V eller 230V
Volymmätare
Nivåmätare
Lyftbygel - Kätting - Kombilyft

VOLYM (liter)	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	VIKT (kg)	HÖJD (mm)
1500	1800	1320	630	1600
2000	2300	1320	810	1600
3000	2300	1520	1020	1800

VID INBYGGT SKÅP TILLKOMMER: Längd: + 370 mm. Vikt: 1500 Liter + 100kg. 2000 Liter + 110kg. 3000 Liter + 120kg.
Plåttjocklek: 1500, 2000 Liter 3 mm. 3000 Liter 4 mm.