



## LOCFUEL 3000, Bränsleregistrering för upp till 3000 användare, helt PC-baserat system

### Allmänt

LOCFUEL 3000 terminalen är utvecklad för att kunna styra upp till två pumpar som standard. Det går att ansluta 4 pumpar i parallell mode via UPI-kort för "mekaniska" pumpar. I seriell mode via ett seriellt UPI-kort kan det antal pumpar som protokollet tillåter anslutas (Tatsuno 16 st, Wayne 8 st. mm.). Terminalen arbetar tillsammans med ett PC-program, i direkt förbindelse med com-port, modem, GSM, eller TCP/IP.

Terminalen kan hantera upp till 3000 användare och lagrar 1000 transaktioner innan den behöver tömmas. Identifikation av användare kan ske via magnetkort eller Dallasnyckel. PC-programmet kan administrera 32 stycken liknande anläggningar.

### Tilläggsutrustning

Möjlighet att använda magnetkort eller Dallasnyckel.

PC-inläsningskit för Dallasnyckel.

Korthållsmodem för förstärkning av signal vid kabelanslutning med längre avstånd.

Anslutning till PC via GSM.

TCP/IP anslutning.

TEKNISKA DATA: I/O: 2 st potential fri kontakter för frigivning av pump(max 8A), 2 st pulsgivaringångar, 2 st ingångar för pistolkontakt, 1 st ingång för manuell drift, 1x1-wire anslutning av Användare-/MasterDallas (iButton), 1 st ingång för anslutning av magnetkortsläsare, 1 st RS 485 port för ev anslutning till loggprinter, 1 st RS 485 port, 1 st LCD display (2 linjer med 16 tecken), 1 st Matrix tangentbord. STRÖMFÖRSÖRJNING: 230V A/C (50-60Hz). MÅTT: 200x200x80 (HxBxD)