



KSK 60 SM, 230V Dieselpump

Konstruktion/Standardutrustning

SM-pumpen är konstruerad för tankning enbart av diesel. Pumpen är komplett redan vid leveransen.

SM-pumpen består av en självsugande vingpump med inbyggd överströmningsventil samt sil, till- och frånslagskontakt, sladd med jordad stickpropp.

Som tryckslang levereras en 3 m lång slang som är försedd med automatisk pistolventil.

Det partikel- och vattenabsorberande filtret "Bränslevakten" stryper flödet successivt allteftersom vatten tas upp i filtret. Vid för lite flöde, dags att byta filter.

Pumpen har 1" invändig gänga för montage direkt på cisternens sugrör. Den går även att montera på vägg.

Volymmätaren har ett 3-siffrigt nollställbart räkneverk samt ett 6-siffrigt icke nollställbart summaräkneverk.

Då mätaren ej är krönt får den ej användas vid försäljning av diesel.

TEKNISK DATA Pumptyp: Självsugande vingpump. Vikt: 10 kg. Kapacitet: ca 60 l/min*. Sughöjd: ca 4 m. Effekt: 370W. Ampere: 2,5. IP Klass: IP55. * Kapaciteten är beroende av uppfostringshöjd, sugledningsdiameter, slangdiameter och slanglängd samt typ av pistolventil.