



## NYTILLVERKAD CISTERN MED INBYGGT GAVELSKÅP, I MILJÖLÅDA MED KRAGE

### Standardutrustning

Cisternen har inbyggt låsbart gavelskåp, placerad i miljölåda samt försedd med regnkrage.

Utrustad med låsbalk för förstärkt stöldskydd.

Miljölådan har 100% uppsamlingskapacitet.

Standardutrustad med manlucka samt avluftningsrör som är anslutet till miljölådan, påfyllning 2" och elektroniskt överfyllnadsskydd i låsbart skydd.

Invändigt är cisternen behandlad med ett godkänt korrosionsskydd, grund- och täckmålad.

Uppfyller kraven enligt CAV, SÄIFS 1997:9 samt NFS2000:24.

Cisternen är avsedd för stationärt bruk och klassas som "Skyddad S-cistern" vilket innebär 12 års återkommande besiktning i normalfallet.

Installationsintyg utfärdas kostnadsfritt då cisternen utrustas med pump hos ABG (gäller dieselpumpar).

Vid placering inom vattenskyddsområde skall installationsbesiktning ske på uppställningsplatsen och bekostas av kund.

### Tilläggsutrustning

Nivåmätare

Cisternen kan utrustas med olika pumpalternativ - 12, 24 eller 230V med kapacitet 40 - 80 l/min.

VOLYM (liter)	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	VIKT (kg)	HÖJD (mm)
3000	3400	1300	880	1500

- Dräneringsuttag på miljölådan