



B2. NYTILLVERKAD CISTERN MED INBYGGT GAVELSKÅP, I MILJÖLÅDA MED KRAGE

Standardutrustning

Cisternen har inbyggt låsbart gavelskåp, placerad i miljölåda samt försedd med regnkrage.

Utrustad med låsbalk för förstärkt stöldskydd.

Miljölådan har 100% uppsamlingskapacitet.

Standardutrustad med manlucka samt avluftningsrör som är anslutet till miljölådan, påfyllning 2" och elektroniskt överfyllnadsskydd i låsbart skydd.

Invändigt är cisternen behandlad med ett godkänt korrosionsskydd, grund- och täckmålad.

Uppfyller kraven enligt CAV, SÄIFS 1997:9 samt NFS2000:24.

Cisternen är avsedd för stationärt bruk och klassas som "Skyddad S-cistern" vilket innebär 12 års återkommande besiktning i normalfallet.

Installationsintyg utfärdas kostnadsfritt då cisternen utrustas med pump hos ABG (gäller dieselpumpar).

Vid placering inom vattenskyddsområde skall installationsbesiktning ske på uppställningsplatsen och bekostas av kund.

Tilläggsutrustning

Nivåmätare

Cisternen kan utrustas med olika pumpalternativ - 12, 24 eller 230V med kapacitet 40 - 80 l/min.

VOLYM (liter)	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	VIKT (kg)	HÖJD (mm)
3000	3400	1300	880	1500

- Dräneringsuttag på miljölådan