



## NYTILLVERKAD CISTERN MED REGNKRAGE OCH MILJÖLÅDA

### Standardutrustning

Samtliga cisterner är placerade i miljölåda samt försedda med regnkrage.

Miljölådan har 100% uppsamlingskapacitet.

Standardutrustade med manlucka samt avlufningsrör som är anslutet till miljölådan.

Påfyllning 2" och elektroniskt överfyllnadsskydd i låsbart skydd.

Invändigt är cisternerna behandlade med ett godkänt korrosionsskydd och utvändigt grund- och täckmålade.

Vilket innebär 12 års kontrollintervall och uppfyller därmed kraven enligt MSBFS 2014:5 och NFS 2003:24.

Installationsintyg utfärdas kostnadsfritt då cisternen utrustas med pump hos ABG. Vid placering inom vattenskyddsområde

skall installationsbesiktning ske på uppställningsplatsen och bekostas av kund.

### Tilläggsutrustning

Låsbart skåp

Nivåmätare

Cisternerna kan även levereras med olika pumpalternativ - 12, 24 eller 230V med kapacitet 40 - 100 l/min.

VOLYM (liter)	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	VIKT (kg)	HÖJD (mm)
1700	2040	1290	605	1550
2000	2400	1290	700	1550
3000	3640	1290	850	1550
4500	3640	1540	1135	1750
10000	5540	1840	2150	2000

- Korrosionsskyddad invändigt i botten. - Grund- och täckmålade. - Dräneringsuttag på miljölådan.