



A1. REKONDITIONERAD CISTERN

Standardutrustning

Samtliga ABG's cisterner är standardutrustade med manlucka, benställning, påfyllnadskapsel 2", sugrör, lufrör och elektroniskt överfyllnadsskydd.

Invändigt är cisternerna behandlade med ett godkänt korrosionsskydd och utvändigt blåstrade, grund- och täckmålade.

Uppfyller kraven enligt SÄIFS 1997:9, 2000:2 samt NFS 2003:24.

Cisternerna klassas som "Skyddad S-cistern" vilket innebär 12 års återkommande besiktning i normalfallet.

Installationsintyg utfärdas kostnadsfritt då cisternen utrustas med pump hos ABG (gäller dieselpumpar).

Tilläggsutrustning

Låsbart skåp

Låsbalk

Nivåmätare

Cisternerna kan även utrustas med olika pumpalternativ - 12, 24 eller 230V med kapacitet 40 - 100 l/min.

VOLYM (liter)	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	VIKT (kg)	HÖJD (mm)
1500	1600	1150	275	0
2000	2200	1130	375	0
3000	3400	1130	430	0
5000	3470	1340	605	0
10000	5300	1600	1260	0

-Tillgång på cisterner samt mått kan variera **Höjden kan variera, ca 300mm + breddmått