



REKONDITIONERAD CISTERN I MILJÖLÅDA MED KRAGE

Standardutrustning

Cisternen är placerad i miljölåda samt försedd med regnkrage.

Miljölådan har 100% uppsamlingskapacitet.

Standardutrustad med manlucka samt avluftningsrör som är anslutet till miljölådan, påfyllning 2" och elektroniskt överfyllnadsskydd.

Invändigt är cisternen behandlad med ett godkänt korrosionsskydd, grund- och täckmålad.

Uppfyller kraven enligt SÄIFS 1997:9, 2000:2 samt NFS 2003:24.

Cisternen är klassad som "Skyddad S-cistern" vilket innebär 12 års återkommande besiktning i normalfallet.

Installationsintyg utfärdas kostnadsfritt då cisternen utrustas med pump hos ABG (gäller dieselpumpar).

Vid placering inom vattenskyddsområde skall installationsbesiktning ske på uppställningsplatsen och bekostas av kund.

Tilläggsutrustning

Låsbart skåp

Låsbalk

Nivåmätare

Cisternen kan utrustas med olika pumpalternativ - 12, 24 eller 230V med kapacitet 40 - 100 l/min.

VOLYM (liter)	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	VIKT (kg)	HÖJD (mm)
2000	3000	1500	650	0
3000	3600	1500	850	0
5000	4250	1800	1135	0
10000	6650	1900	2150	0

- Tillgång på cisterner samt mått kan variera - - Dräneringsuttag på miljölådan.