



## B3. NYTILLVERKAD CISTERN I MILJÖLÅDA MED KRAGE

### Standardutrustning

Cisternen är placerad i miljölåda samt försedd med regnkrage.

Miljölådan har 100% uppsamlingskapacitet.

Standardutrustad med manlucka samt avluftningsrör som är anslutet till miljölådan, påfyllning 2" och elektroniskt överfyllnadsskydd i låsbart skydd.

Invändigt är cisternen behandlad med ett godkänt korrosionsskydd, grund- och täckmålad.

Uppfyller kraven enligt CAV, SIND-FS 1981:2.

Cisternen är avsedd för stationärt bruk och klassas som "Skyddad S-cistern" vilket innebär 12 års återkommande besiktning i normalfallet.

Installationsintyg utfärdas kostnadsfritt då cisternen utrustas med pump hos ABG (gäller dieselpumpar).

Vid placering inom vattenskyddsområde skall installationsbesiktning ske på uppställningsplatsen och bekostas av kund.

### Tilläggsutrustning

Låsbart skåp

Nivåmätare

Cisternen kan utrustas med olika pumpalternativ - 12, 24 eller 230V med kapacitet 40 - 100 l/min.

VOLYM (liter)	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	VIKT (kg)	HÖJD (mm)
1700	2040	1290	605	1550
2000	2400	1290	700	1550
3000	3640	1290	850	1550
4500	3640	1540	1135	1750

10000	5540	1840	2150	2000
-------	------	------	------	------

-Gavelskåp ökar längden med 500 mm -Dräneringsuttag på miljölådan.