

TRANSMASTER ADR CONTAINERTANK 1000–3000 liter



ADR-GODKÄND CONTAINERTANK

Containern innehåller en tank med en inre och en yttre del, där den yttre delen rymmer 125% av den inre delens volym. Detta skyddar miljön vid eventuellt läckage. Containern är utrustad med låsbar dörr, fyra galvaniserade lyftöglor och gaffelfästen. Tanken kan staplas på höjden, två st fyllda med bränsle och tre st utan bränsle.

- Invallad transporttank godkänd för transport av både diesel och bensin enligt ADR-föreskrifterna
- Yttertanken rymmer 125% av den inre tankvolymen
- Enkelt att komplettera med pump och övrig utrustning
- Inbyggt skvalpskydd för säker transport
- Säker och miljövänlig
- Tanken är sandblästrad och målad till C3 enligt certifikat Sigmafast 210HS och godkänd av ADR / RID 2011 / U1202 och UN1203. Kan levereras i valfri RAL-kulör. Levereras som standard i RAL 5003 blå.


TEKNISKA DATA OCH ÖVRIG INFORMATION



- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. 12V pump | 6. Avluftningsventil |
| 2. Automatisk pistolventil | 7. Snabbkoppling för sugfunktion |
| 3. Bränslefilter | 8. Tom anslutning (pluggad) |
| 4. Påfyllningskapsel | 9. Överfyllnadsskydd |
| 5. Nivåmätare | 10. Sekundärt skydd |



Bra förvaringsutrymme



Frontlastarfäste

Standardutrustning

- 2 st. 1" sugrör
- Nivåmätare
- 2" påfyllningskapsel
- Överfyllnadsskydd
- 1" kulventil
- Säkerhetsventil
- Fäste för automatisk pistolventil
- Dräneringsrör för tömning av den yttre tanken

Extrautrustning

- 12, 24 eller 230 volt pump
- Flödesmätare
- Volym mätare
- Filter
- Slang
- Automatisk pistolventil
- Snabbkopplingar
- Hänglås
- 230V uttag
- 220L Ad-Blue plast-tank med pump
- Frontlastarfäste

Mått och vikt

Artikelnummer	Volym liter	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
TMC1000	1 000	2 200	1 450	1 850	860
TMC1500	1 500	2 200	1 450	1 850	1 090
TMC2000	2 000	2 200	1 450	1 850	1 150
TMC2500	2 500	2 200	1 450	1 850	1 210
TMC3000	3 000	2 200	1 450	1 850	1 305