

# KSK 70 SM & KSK 80 SM 230V DIESELPUMP



## KONSTRUKTION STANDARDUTRUSTNING

SM-pumpen är konstruerad för tankning av diesel. Pumpen består av en självsugande vingpump med inbyggd överströmningsventil samt sil, till- och frånslagskontakt, sladd med jordad stickpropp.

Pumpen Levereras med en 5 m lång tryckslang försedd med automatisk pistolventil.

Det partikel- och vattenabsorberande filtret "Bränslevakten" stryper flödet successivt allteftersom vatten tas upp i filtret. Vid för lite flöde är det dags att byta filter.

Pumpen har 1" invändig gänga för montage direkt på cisternens sugrör. Den går även att montera på vägg. Volymmätaren har ett 3-siffrigt nollställbart räkneverk samt ett 6-siffrigt icke nollställbart summaräkneverk.

Då mätaren ej är krönt får den ej användas vid försäljning av diesel.



## Specifikation

|           | KSK 70 SM    | KSK 80 SM    |
|-----------|--------------|--------------|
| Vikt      | 10 kg        | 12 kg        |
| Kapacitet | Ca 70 l/min* | Ca 80 l/min* |
| Sughöjd   | Ca 4 m       | Ca 4 m       |
| Effekt    | 370W         | 550W         |
| Ampere    | 2,5          | 3,5          |
| IP klass  | IP55         | IP55         |

\* Kapaciteten är beroende av uppföringshöjd, sugledningsdiameter, slangdiameter, slanglängd samt typ av pistolventil.