

Full koll på dina tankar – var de än står

Slipp tomma tankar, nödleveranser
och onödiga körningar.

Med SiteEasy och SiteInfo
har du alltid koll på läget.



SiteEasy – den smarta lösningen för nivåövervakning

Med över 50 års erfarenhet av bränslehantering och cisterner tar vi nästa steg och erbjuder SiteEasy Ex – en enkel och smart alt-i-ettlösning som ger dig total kontroll över dina tanknivåer för Ex-klassade produkter i Ex-miljöer.



SiteEasy – enkel, batteridrivnen, allt-i-ett-lösning

- Upp till 5 års batteritid – ingen ström behövs
- Fungerar överallt – även i extrema temperaturer (-20°C till +60°C)
- Direktkoppling till SiteInfo – följ dina nivåer i realtid via dator, mobil eller surfplatta
- Enkel installation – allt-i-ett-lösning som är klar på nolltid

SiteInfo – din digitala kontrollcentral

Alla mätvärden från SiteEasy samlas i den molnbaserade plattformen SiteInfo, som ger dig:

- Fullständig överblick över alla dina tankar
- Larm och varningar direkt till din mobil
- Historik och statistik för smartare planering
- Tillgång dygnet runt, var du än befinner dig



Kontakta oss redan idag för mer information

SiteEasy Ex – Enkel och smart allt-i-ett-lösning

SiteEasy Ex, är som namnet avslöjar, skapad för att göra det enklare för dig som kund att mäta Ex-klassade produkter i Exmiljöer. Lösningen är speciellt framtagen för produkter som Spillolja, Alkylat, Gas, Bensin, Etanol, mfl. Med SiteEasy Ex kan du enkelt ha full koll på nivåerna – timme för timme – även i tankar som står avlägset och utan tillgång till el.

SiteEasy Ex är ett batteridrivet och robust modem som levereras med SIM-kort och integrerad antenn. SiteEasy Ex kopplas enkelt upp mot SiteInfo. Efter montage aktiveras SiteEasy Ex med en magnet på markerad plats för att starta. Sedan kan du logga in på www.siteinfo.se. Där kan du se

nivån i din tank när som helst och var som helst. Med vår SiteInfoApp kan du även läsa av nivåerna i din smartphone eller läsplatta. SiteEasy Ex levereras med förmonterad tryckgivare och förskruvning, för enkelt och snabbt montage. Finns även för montage med Rochester-givare.



Fördelar med SiteEasy Ex

- IP68 robust hölje
- Inbyggt och utbytbar litiumbatteri
- 4G / LTE CAT-M1 or NB-IoT för optimal täckning
- Upp till 5 års batterilivslängd under normala förhållanden
- Passar även för installation utomhus i kallt klimat
- Enkel åtkomst till nivådata genom SiteInfo
- Uppdateras som standard 1 ggr/dygn

Teknisk specifikation

Konnektivitet:	NB-IoT. LTE Cat M1, GSM GPRS/EDGE/NB-IoT, CAT-M 850/900/1800/1900Mhz
Positionering:	GPS, Cell-tower triangulation
Accelerationssensor:	Kontinuerlig övervakning av objektet i energisparläge, detektering av position och acceleration
Avståndssensor:	60 GHz pulserande radar
Mättnoggrannhet:	+/- 10 L
Temperaturgivare:	+/- 0,5°C noggrannhet
Drifttemperatur:	-20°C till +60°C
Energikälla:	1 x D-cell, LiSOCl2 upp till 5 års drift
Storlek:	142 x 100 x 41 mm
Skydd:	IP 68
Certifikat:	CE, EX

Full koll på dina tankar – var de än står

Slipp tomma tankar, nödleveranser och onödiga körningar.



SiteEasy Ex – Enkel och smart allt-i-ett-lösning

SiteEasy Ex, är som namnet avslöjar, skapad för att göra det enklare för dig som kund att mäta Ex-klassade produkter i Exmiljöer. Lösningen är speciellt framtagen för produkter som Spillolja, Alkylat, Gas, Bensin, Etanol, mfl. Med SiteEasy Ex kan du enkelt ha full koll på nivåerna – timme för timme – även i tankar som står avlägset och utan tillgång till el.

SiteEasy Ex är ett batteridrivet och robust modem som levereras med SIM-kort och integrerad antenn. SiteEasy Ex kopplas enkelt upp mot SiteInfo. Efter montage aktiveras SiteEasy Ex med en magnet på markerad plats för att starta. Sedan kan du logga in på www.siteinfo.se. Där kan du se

nivån i din tank när som helst och var som helst. Med vår SiteInfoApp kan du även läsa av nivåerna i din smartphone eller läsplatta. SiteEasy Ex levereras med förmonterad tryckgivare och förskruvning, för enkelt och snabbt montage. Finns även för montage med Rochester-givare.



Fördelar med SiteEasy Ex

- IP68 robust hölje
- Inbyggt och utbytbart litiumbatteri
- 4G / LTE CAT-M1 or NB-IoT för optimal täckning
- Upp till 5 års batterilivslängd under normala förhållanden
- Passar även för installation utomhus i kallt klimat
- Enkel åtkomst till nivådata genom SiteInfo
- Uppdateras som standard 1 ggr/dygn

Teknisk specifikation

Konnektivitet:	NB-IoT, LTE Cat M1, GSM GPRS/EDGE/NB-IoT, CAT-M 850/900/1800/1900Mhz
Positionering:	GPS, Cell-tower triangulation
Accelerationssensor:	Kontinuerlig övervakning av objektet i energisparläge, detektering av position och acceleration
Avståndssensor:	60 GHz pulserande radar
Mätnoggrannhet:	+/- 10 L
Temperaturgivare:	+/- 0,5 ° C noggrannhet
Drifttemperatur:	-20°C till +60°C
Energikälla:	1 x D-cell, LiSOCl2 upp till 5 års drift
Storlek:	142 x 100 x 41 mm
Skydd:	IP 68
Certifikat:	CE, EX